



SPECIFICATIONS

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	1
10	2
50	4
100	4,5
500	4,5
1000	4,5

Operating voltage < 250 V AC
 Working current < 7,5 A
 Insulation resistance > 1GΩ
 Contact resistance < 15 mΩ
 Dielectric withstanding voltage 500 V AC / minute

PCB layout, component side,
 thickness between 1,6 and 3 mm

09 64 323 7802 PL3 Part number Performance level		EC02296 06/09/10 SC EC00362 02/07/09 PK		HARTING EURL F-95972 Paris		D-Sub, male, angled, US footprint, 25 poles, tin plated shell with dimples, solder pins, ferrite filter	Maßstab/ Scale 1,5:1
		Mod. Dat. Name	Detail. 02/07/09 PK Insp. Stand.				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Standard Connectors](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[56F706-005-LI](#) [56F711-015](#) [LV242999-142T12](#) [015-0341-000](#) [015-0372-005](#) [015-0372-008](#) [015-8755-001](#) [020419-0104](#) [012-0467-000](#)
[012-9507-034](#) [012-9507-114](#) [020745-0008](#) [609-25P](#) [CT2-18-11PCAU](#) [CT6-10SL-3SC](#) [CT6-10SL-4SC](#) [CT6-14S-2SC](#) [CT6E14SA7SC](#)
[CT6N10SL-4SSA34](#) [M83513/01-FC](#) [M83723/76W24619 L/C](#) [M85049/48-3-2F](#) [6STD09PCM99B70X](#) [6STD09SCM99B30X](#)
[6STD09SCT99S40X](#) [6STD15PCT99S40X](#) [6STD15SCT99S40X](#) [6STF09PCM05B70X](#) [7-135760-9](#) [MC11E-10-6SN](#) [747552-3](#) [MD1-21PS](#)
[MDM-15SCBRM7-F222](#) [MDM96517-699](#) [MDM96521-744](#) [MDVB1-21SL1](#) [MIK0-1-7SH003](#) [MIKQ6-7SH076](#) [MIKQ7-7PH077](#) [MIKQ7-](#)
[7PH11](#) [MIKQ7-7PH32](#) [MJSV-28SL61](#) [MKJ4A1F14-55S](#) [8-135760-3](#) [8STD09PCM99B30X](#) [PG-KV/PV-16-GROM-SEALING](#) [GDA15P](#)
[GDAY15PB](#) [980-0000-170](#) [980-0000-171](#)