




5 4 3 2 1



SPECIFICATIONS

Mating cycles	500
Filter type	C
Capacitance	470 pF ± 20%
Working voltage	100 V
Current rating	7,5 A
Insulation resistance	>1 GΩ

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	-
10	1
50	10
100	15
500	35
1000	32



Solder buckets for AWG 20

B
C
A

							D-Sub, male, straight, 37 poles, turned solder buckets	Maßstab/ Scale 1,5:1
			Detail.	08/07/02	CV			
			Insp.					
35300	01/12/08	PK	Stand.			All Dim. in mm Orig. Size DIN A 4	TB 09 64 421 7220	Blatt/ Page 1 / 1
33800	21/08/06	PK						
31058	08/07/02	CV						
Mod.	Dat.	Name	HARTING EURL F-95972 Paris				Sub.	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Standard Connectors](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[56F706-005-LI](#) [56F711-015](#) [LV242999-142T12](#) [015-0341-000](#) [015-0349-000](#) [015-0350-000](#) [015-8544-011](#) [015-8755-001](#) [017041-0005](#)
[020419-0104](#) [012-0467-000](#) [012-9507-114](#) [020745-0008](#) [609-25P](#) [609-9P](#) [M24308/2-23Z](#) [M24308/2-36Z](#) [CT0-24-10SC](#) [CT0E20-8PS](#)
[CT0E22-14SC](#) [CT0F16S-1SC](#) [CT0FA22-1SS](#) [CT0P14S-5SXS](#) [CT0P22-14PS](#) [CT0TA16-11SXCA232](#) [CT0U22-14PSA206F127](#) [CT1E20-](#)
[19SS](#) [CT1E20-22SCAU-G9](#) [CT1F22-14PC-G9](#) [CT1FC22-2PC](#) [CT1FC24-28SSAU](#) [CT1N22-22SS](#) [CT2-10SL-3SC](#) [CT2-14S-2PCA34](#) [CT2-](#)
[18-10PS-FMLB-D](#) [CT2-18-11PCAU](#) [CT2-18-1PSAUA34](#) [CT2-22-19SC](#) [CT2-22-19SS-A206](#) [CT2-24-2PS](#) [CT2-28-12SC](#) [CT2-28-](#)
[12SCA232](#) [CT2-28-12SSA232](#) [CT6-10SL-3SC](#) [CT6-10SL-4SC](#) [CT6-16-12SC](#) [CT6-18-10PSA206](#) [CT6-18-10PSA232](#) [CT6-18-](#)
[10SSF127A206](#) [CT6-28-22SS](#)