



Rating :  
 15A 250V AC T105 UL cUL  
 10A 250V AC VDE 3C

Insert And Extract Force: 1.36kgf-6.8kgf  
 Terminal Strength: ≥80N  
 Operating Life: ≥5000 cycles  
 Withstand Voltage: Between all terminals:2500VAC (50-60Hz)1min  
 terminals to Case:3750V AC (50-60Hz)1min  
 Leakage Current : 1mA  
 Insulation Resistance: ≥100MΩ 500V DC

A4				普通公差	深圳市华灿天禄电子有限公司						
A3				COMMON TOLERANCE :							
A2				UP TO 5	±0.20	单位	mm	投影	Ac Inlet C14型	比例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	UNIT		PROJECTED			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日期	2015.03.24	核准	型号	DB-14	
						DATE		APPROVAL BY	料号	DB-14-5F+RS	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [AC Power Plugs & Receptacles](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[85447L](#) [1301460003](#) [1301520008](#) [14W07](#) [15W07](#) [22806](#) [26W47](#) [929662-1](#) [27W75](#) [27W81](#) [26W](#) [26W76BLK](#) [2783](#) [27W47](#) [27W48](#)  
[29W47MB](#) [HDR-E14FG1+](#) [43305](#) [85266](#) [5262DW](#) [22801](#) [25W47](#) [69W75](#) [701W-15/06](#) [26W75](#) [26W75BLK](#) [GM 207-3 NBR](#)  
[BLASSBRAUN/LIGHT BROWN](#) [27T76](#) [8210GY](#) [29W48](#) [A52S22A](#) [26T49](#) [2707](#) [25W04MB](#) [2708G](#) [27W07MB](#) [2883](#) [27W74MB](#)  
[28W75BLK](#) [27W81MB](#) [2983](#) [27W10MB](#) [29W83](#) [15W33GCM](#) [26W47-W](#) [63W65](#) [RECWALLBOXBA](#) [178125-2](#) [RT-C08-G2-BG](#) [RT-](#)  
[C14-H08-AA-B\(HF\)](#)