



Section A-A

PANEL CUT-OUT

Rating : 10A 250V AC T105 UL CUL
 10A 250V AC VDE 3C KC
 Fuse : 250VAC 6.3A 2.5W
 Insert And Extract Force: 1.36kgf~6.8kgf
 Operating Life: ≥5000 cycles
 Withstand Voltage: Between all terminals to Base:3750V
 AC (50-60Hz) 1mln
 Leakage Current : 1mA
 Insulation Resistance: ≥100MΩ 500V DC
 Body Material : NYLON 66 94V-0

普通公差
 COMMON TOLERANCE :

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	UP TO 5	±0.20	单位	mm	投影	φ	品名	Ac Inlet C14型	比例	Free
				ABOVE 5 TO 30	±0.30	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME		SCALE	
				ABOVE 30	±0.50	绘图		CHECKED BY		MODEL NO.		DB-14	
				ANGULAR	±5°	日期		APPROVAL BY		PART NO.		DB-14-F(2.0)	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[B04P-VL-VN-1.8](#) [1600206-1](#) [163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#)
[163-0179-EX](#) [163-1000-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#) [171-7391](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [KPPX-D](#) [4C6831AX](#) [TS3PNJ](#)
[E16550-0008](#) [VLP-08V-1](#) [VLP-12V-1](#) [VLS-01V](#) [DC PLUG-P1M-P1MR](#) [09442](#) [AS120-M](#) [09760](#) [CP30240](#) [TAMIYA-M](#) [TAMIYA-MT1](#)
[TAMIYA-MT2](#) [4840.1200](#) [4840.2202](#) [C5080HI-04P-18 + C5080HI-C](#) [JC-138](#) [JC-210](#) [JPO-25 \(FC6814\)](#) [JYO-26 \(FC6811\)](#) [JYO-29](#)
[\(FC68102\)](#) [KLBPS 3](#) [KLS 10 SCHWARZ](#) [KLS 40 SCHWARZ](#) [KPJXHT-4S](#) [DC-10A FC68148](#) [DC-10B \(FC68149\)](#) [WKLS 2](#) [WKLS 40](#)
[FA67555](#) [XNES/J 210 SCHWARZ](#) [XNES/J 250 SCHWARZ](#)