



公差参数

| Poles  | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P   |     | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P  |     | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P |     | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P |     | ±0.30 | ±0.50 |

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

参考标准: UL IEC  
 额定电压: 300V 250V  
 额定电流: 8A 7A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V  
 耐 电 压: AC1500V\1min  
 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm<sup>2</sup>

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭 力: 0.2N.m (2.04kgf.cm)  
 剥线长度: 6-7mm

**Ordering Information**

HC15EDG \* \* - \* - NP - \*

|  |             |   |   |  |
|--|-------------|---|---|--|
| Type<br>V=Green<br>L=Bluc<br>O=Orange<br>R=Red<br>B=Black<br>GR=Gray | 默认 深套<br>深套 | PITCH<br>2.54=2.54mm<br>3.5=3.50mm<br>3.81=3.81mm<br>5.08=5.08mm<br>7.62=7.62mm | No.of<br>Fins<br>2=24Pin<br>2P=2Pin<br>3P=3Pin<br>..... | Colour<br>V=Green<br>L=Bluc<br>O=Orange<br>R=Red<br>B=Black<br>GR=Gray |
|--|-------------|---|---|--|

|           |                        |                   |                  |       |                   |  |   |                           |              |     |
|-----------|------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|--|---|---------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                   | GENREL TOLERANCE |       | 制 图<br>DRAWING    |  | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                           |              |     |
|           |                        |                   | DIM              | TOL   | 审 核<br>CHECK      |  |   |                           |              |     |
|           |                        |                   | X.X              | ±0.50 | 批 准<br>APPROVAL   |  | 产品名称<br>TITLE   | 3.50 单排 插拔式 封闭<br>接线端子 母座 | 版本<br>REV.   | A   |
| 1         |                        |                   | 初版发行             |       | 比 例<br>SCALE      |  | 产品料号<br>PART NO.  | HC15EDGK-3.5-NP-V         | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | Angle            | ±3.0° | 投 影<br>Projection |  | 材 料<br>MATERIAL   |                           | 页 次<br>SHEET | 1/1 |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)  
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)  
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)  
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)  
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)