




SECTION A-A



公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20	
7-12P	±0.20	±0.30	
13-18P	±0.25	±0.40	
19-24P	±0.30	±0.50	



PCB LAYOUT

材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

Ordering Information

HC2EDG * * - * - NP - *

Type	款式-开口	PinCH	No.of Poles	Colour
直插式	弯插式	2.54=2.54mm	2-24Pin	V=Green
直插式	弯插式	3.5=3.50mm	2-24Pin	L=Bluc
		3.81=3.81mm	2P=2Pin	O=Orange
		5.08=5.08mm	3P=3Pin	R=Red
		7.62=7.62mm	B=Black
				OR=Gray

			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.50	审核	产品名称	5.08 单排 插拔式 接线端子	版本	A
			X.XX ±0.30	CHECK	TITLE	开口 弯针	REV.	
			X.XXX ±0.10	批准	产品料号	HC2EDGR-5.08-NP-V	单位	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	投影	投影	材料		页次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection	Projection	MATERIAL		SHEET	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)