



SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 10A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、 Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-5003-2Y	5.00	10.00
3	HC-5003-3Y	10.00	15.00
4	HC-5003-4Y	15.00	20.00
5	HC-5003-5Y	20.00	25.00
6	HC-5003-6Y	25.00	30.00
7	HC-5003-7Y	30.00	35.00
8	HC-5003-8Y	35.00	40.00
9	HC-5003-9Y	40.00	45.00
10	HC-5003-10Y	45.00	50.00
11	HC-5003-11Y	50.00	55.00
12	HC-5003-12Y	55.00	60.00

GENERAL TOLERANCE			制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
DIM	TOL		审 核 CHECK		产品名称 TITLE	5.00 孔座 (白色)	版本 REV.	A
X.X	±0.30		批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-5003-NY	单 位 UNITS	mm
X.XX	±0.20		比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
X.XXX	±0.10		投 影 Projection					
Angle	±3.0°							
1	初版发行							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)