


主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	信号针	名称	材料	电镀	备注
1	塑座		PBT		
2	信号针		磷铜	镍底镀金	



标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计	HY	18.07.06					
校对	LPJ	18.07.06					
工艺							
审核	LCB	18.07.06					

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

共	页	第	页
---	---	---	---

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GAX-8-62](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [RJ11FTVC2G](#) [RJ11FTVC2N](#) [RJFTVX2SA1G](#) [132764-001](#) [1413235](#)
[MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#) [AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#)
[AX102271](#) [AX102282](#) [AX102288](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX103259](#) [AX104024](#) [J0012D21NL](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [937-SP-3088-2PC-A192](#) [303066VFL](#) [303068V](#)