



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- 7、Material: Nylon66 UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PH-2Y-X	2.00	5.80
3	HC-PH-3Y-X	4.00	7.80
4	HC-PH-4Y-X	6.00	9.80
5	HC-PH-5Y-X	8.00	11.80
6	HC-PH-6Y-X	10.00	13.80
7	HC-PH-7Y-X	12.00	15.80
8	HC-PH-8Y-X	14.00	17.80
9	HC-PH-9Y-X	16.00	19.80
10	HC-PH-10Y-X	18.00	21.80
11	HC-PH-11Y-X	20.00	23.80
12	HC-PH-12Y-X	22.00	25.80
13	HC-PH-13Y-X	24.00	27.80
14	HC-PH-14Y-X	26.00	29.80
15	HC-PH-15Y-X	28.00	31.80
16	HC-PH-16Y-X	30.00	33.80

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X. X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	PH (2.0) 孔座	版本 REV.	A
			X. XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PH-NY-X	单位 UNITS	mm
			X. XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)