



Electrical
 Current rating:1.5 AMPS
 Voltage rating:125V AC
 Insulation resistance:
 500 MEGOHMS MIN @500V DC
 Withstanding voltage:
 1000V AC RMS 50Hz OR 60Hz. 1MIN.
 Contact rating::30 MILLIOHMS MAX.
 Working temperature:-40℃~+70℃

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT、PA46、PA66黑色
2. 圆针材质: 磷青铜, φ 0.46mm
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金
4. 外壳材质: 钢带, 厚度0.2, 镀镍
5. 可靠性: 最少750次插拔
6. 插入力: 30N
7. 相对湿度: <80%

			公差	.0 ± 0.3 .00 ± 0.2 .000 ± 0.1	深圳市华灿天禄电子有限公司		
标记	处数	分区	更改内容	签名	年月日	视图	RJ45连接器
设计	钱志辉		标准化		19-9-01	阶段标记	
审核	吴存兵				19-9-01	重量	HC-RJ45-055A-5-6
工艺	钱珍林		批准		19-9-01	比例	
						第 张 共 张	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GAX-8-62](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [RJ11FTVC2G](#) [RJ11FTVC2N](#) [RJFTVX2SA1G](#) [132764-001](#) [1413235](#)
[MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#) [AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#)
[AX102271](#) [AX102282](#) [AX102288](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX103259](#) [AX104024](#) [J0012D21NL](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [937-SP-3088-2PC-A192](#) [303066VFL](#) [303068V](#)