



PCB参考图

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观等缺陷
3. 未注尺寸公差为  $\pm 0.2\text{mm}$

材质要求

1. 基座：PA46 黑色
2. 屏蔽：H62/H65
3. 信号针：磷铜镀金

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市华灿天禄电子有限公司		网络插座
						视图		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	HC-RJ45-059-4-4
设计	李攀进	日期	13.03.29	标准化	日期			
校对		日期		审定	日期			
工艺		日期						
审核	王晓峰	日期	13.03.29			共页	第页	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GAX-8-62](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#) [GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [RJ11FTVC2G](#) [RJ11FTVC2N](#) [RJFTVX2SA1G](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#) [AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102282](#) [AX102288](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX103259](#) [AX104024](#) [J0012D21NL](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [937-SP-3088-2PC-A192](#) [303066VFL](#) [303068V](#)