


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VH-2A2W-X	3.96	7.92
3	HC-VH-3A2W-X/ HC-VH-3A3W-X	7.92	11.88
4	HC-VH-4A4W-X	11.88	15.84
5	HC-VH-5A5W-X	15.84	19.80
6	HC-VH-6A6W-X	19.80	23.76
7	HC-VH-7A7W-X	23.76	27.72
8	HC-VH-8A8W-X	27.72	31.68
9	HC-VH-9A9W-X	31.68	35.64
10	HC-VH-10A10W-X	35.64	39.60

Ordering Information



GENERAL TOLERANCE			制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	VH (3.96) 平弯	版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-VH-NANW-X	单位 UNITS	mm
			X.XX	±0.20	比例 SCALE			页次 SHEET	1/1
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL			
1	初版发行		Angle	±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)