


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: LCP UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-VH-2ALT-X	3.96	9.90	11.88
3	HC-VH-3ALT-X	7.92	13.86	15.84
4	HC-VH-4ALT-X	11.88	17.82	19.80
5	HC-VH-5ALT-X	15.84	21.78	23.76
6	HC-VH-6ALT-X	19.80	25.74	27.72
7	HC-VH-7ALT-X	23.76	29.70	31.68
8	HC-VH-8ALT-X	27.72	33.66	35.64
9	HC-VH-9ALT-X	31.68	37.62	39.60
10	HC-VH-10ALT-X	35.64	41.58	43.56
11	HC-VH-11ALT-X	39.60	45.54	47.52
12	HC-VH-12ALT-X	43.56	49.50	51.48

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	VH (3.96)单排 立贴	版本 REV.	A
			X. X	±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-VH-NALT-X	单位 UNITS	mm
			X. XX	±0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X. XXX	±0.10	投影 Projection					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°						

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)