




**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XA-2A	2.50	7.50
3	HC-XA-3A	5.00	10.00
4	HC-XA-4A	7.50	12.50
5	HC-XA-5A	10.00	15.00
6	HC-XA-6A	12.50	17.50
7	HC-XA-7A	15.00	20.00
8	HC-XA-8A	17.50	22.50
9	HC-XA-9A	20.00	25.00
10	HC-XA-10A	22.50	27.50
11	HC-XA-11A	25.00	30.00
12	HC-XA-12A	27.50	32.50
13	HC-XA-13A	30.00	35.00
14	HC-XA-14A	32.50	37.50
15	HC-XA-15A	35.00	40.00
20	HC-XA-20A	47.50	52.50

**PCB LAYOUT**



		GENEERL TOLERANCE		制图 DRAWING	
		DIM	TOL	审核 CHECK	
		X.X	±0.30	批准 APPROVAL	
		X.XX	±0.20	比例 SCALE	
		X.XXX	±0.10	投影 Projection	
1	初版发行		Angle ±3.0°		
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	2.5 直针	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-XA-NA	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)