



TYPE 1




PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XH-2A-X	2.50	7.50
3	HC-XH-3A-X	5.00	10.00
4	HC-XH-4A-X	7.50	12.50
5	HC-XH-5A-X	10.00	15.00
6	HC-XH-6A-X	12.50	17.50
7	HC-XH-7A-X	15.00	20.00
8	HC-XH-8A-X	17.50	22.50
9	HC-XH-9A-X	20.00	25.00
10	HC-XH-10A-X	22.50	27.50
11	HC-XH-11A-X	25.00	30.00
12	HC-XH-12A-X	27.50	32.50
13	HC-XH-13A-X	30.00	35.00
14	HC-XH-14A-X	32.50	37.50
15	HC-XH-15A-X	35.00	40.00
16	HC-XH-16A-X	37.50	42.50

Ordering Information



			GENREL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	XH(TJ3) 直针	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-XH-NA-X	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection				
			Angle ±3.0°					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)