



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP、PA6T、UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

编号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
HC-XH-2AWT	2.50	7.50	10.00
HC-XH-3AWT	5.00	10.00	12.50
HC-XH-4AWT	7.50	12.50	15.00
HC-XH-5AWT	10.00	15.00	17.50
HC-XH-6AWT	12.50	17.50	20.00
HC-XH-7AWT	15.00	20.00	22.50
HC-XH-8AWT	17.50	22.50	25.00
HC-XH-9AWT	20.00	25.00	27.50
HC-XH-10AWT	22.50	27.50	30.00
HC-XH-11AWT	25.00	30.00	32.50
HC-XH-12AWT	27.50	32.50	35.00

PCB LAYOUT

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01	料号 PART NO.	HC-XH-NAWT	版本 REV.	A
			X.±0.25	X.'±2'	审核 CHECK	张名 2013、07、03	品名 TITLE	TJCS贴片 WAFER SMT TYPE	页次 SHEET	1/1
			.X±0.20	.X'±1'	核准 APPROVAL	张名 2013、07、05	客户料号 CUTL NO.			
			.XX±0.15	.XX'±0.5'	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	深圳市华灿天禄电子有限公司	
			.XXX±0.10	.XXX'±0.5'						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#)
[61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-](#)
[047](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#)
[70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-](#)
[T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)