



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHD-2PW	2.50	7.40	6.90
3	HC-XHD-3PW	5.00	9.90	9.40
4	HC-XHD-4PW	7.50	12.40	11.90
5	HC-XHD-5PW	10.00	14.90	14.40
6	HC-XHD-6PW	12.50	17.40	16.90
7	HC-XHD-7PW	15.00	19.90	19.40
8	HC-XHD-8PW	17.50	22.40	21.90
9	HC-XHD-9PW	20.00	24.90	24.40
10	HC-XHD-10PW	22.50	27.40	26.90
11	HC-XHD-11PW	25.00	29.90	29.40
12	HC-XHD-12PW	27.50	32.40	31.90

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	2.50 单排 弯针	版本 REV.	A
1 初版发行			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XHD-NPW	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#)
[66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#)
[80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)