



SPECIFICATIONS

Rated Current:3.0AMP
 Contact Resistance:20m ΩMax
 Withstand Voltage:1000V AC/DC
 Insulation Resistance:1000M ΩMin
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass
 Contact Plating:Au or Sn Over Ni
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
 Resistance To Soldering Heat:
 245°C±5°C, 10s(PBT insulator)
 260°C±5°C, 10s(PA6T&PA9T&LCP insulator)

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE		2.54 牛角 弯针 (长耳扣)	版本 REV.	A
1			初版发行		批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		NJ-2.54-2xNPW	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection		材料 MATERIAL			页次 SHEET	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [I/O Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[571763P](#) [59811-0000](#) [61-168618-12P](#) [D20419-211](#) [D38999/24FG11SN L/C](#) [76871-1403](#) [PCR-E36PM](#) [PCS-XE26LKA](#) [PCS-XES68MS+](#)
[G38A71314B](#) [DX40-50P\(55\)](#) [1571250010](#) [157-22500-3](#) [MS3471L14-19P L/C](#) [192991-0703](#) [91-569786-35H](#) [FCN-260C008-A/L0](#) [FCN-](#)
[260C024-AL0](#) [FCN-261Z008](#) [2000314-1](#) [200331-1](#) [PCS-E28FS+](#) [PCS-XE26SLFD+](#) [PCS-XE26SLFDT+](#) [G730VID08BDC24](#) [HDMR-29-](#)
[01-S-SM-TR](#) [HDR-E14MSG1+](#) [54182-0605](#) [UE86K842720321](#) [38113800006](#) [DP3AR020WQ1R200](#) [DRA-26PC-F0R](#) [Z4.102.0680.0](#) [500-](#)
[1040](#) [500-1052](#) [ZP-4008-66L](#) [10-565995-597N](#) [10-584459-12P](#) [DX40-20P\(55\)](#) [5554841-1](#) [U90B3054061110](#) [U65-E04-4020](#) [557-262M2-](#)
[06C](#) [PCS-96LFD+](#) [60-042222-02S](#) [10099439-003C-TRLF](#) [226-0348-000](#) [10137239-0021LF](#) [10137239-0011LF](#) [70.060.1028.0](#)