



PCB参考图

材料：
 塑胶：尼龙
 插针：H62铜
 镀层：镀锡

技术要求

1. 额定电压：250V
2. 额定电流：3A
3. 接触电阻： $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
3. 耐压：AC 800V
4. 焊接温度： $260^{\circ}C \pm 5$ 3±0.5秒
5. 工作温度： $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

NP	A	B	NP	A	B
2PW	6±0.2	2±0.15	10PW	22±0.2	18±0.15
3PW	8±0.2	4±0.15	11PW	24±0.2	20±0.15
4PW	10±0.2	6±0.15	12PW	26±0.2	22±0.15
5PW	12±0.2	8±0.15	13PW	28±0.2	24±0.15
6PW	14±0.2	10±0.15	14PW	30±0.2	26±0.15
7PW	16±0.2	12±0.15	15PW	32±0.2	28±0.15
8PW	18±0.2	14±0.15	16PW	34±0.2	30±0.15
9PW	20±0.2	16±0.15			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市华灿天禄电子有限公司					
											
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记						
设计	李攀进	日期	16.04.13	标准化	日期						
校对	/	日期	/	审定	日期						
工艺	/	日期	/								
审核	罗观彬	日期	16.04.13			共页	第页				
						PH-NAW					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)
[001000](#)