



SPECIFICATIONS
 Current Rating: 2.0AMP
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Dielectric Strength: Min 1000V RMS
 Operation Temperature: -40°C to +105°C
 Contact Material: Brass
 Contact Plating: Au Over Ni
 Insulator Material: Polyester (UL94V-0)
 Standard: PPS
 Soldering Temperature: 260°C $\pm 5^\circ$ 5S

Ordering Information

PZ 200 - * - N - Z - ** - C

No. of Rows 1=Single Row 2=Dual Row	No. of Pins 2-40Pin	Type Z=直排针 R=弯排针 W=弯插针	Contact Plating C0:Gold Flash C1:1u" Gold C2:3u" Gold C3:5u" Gold C4:10u" Gold C5:15u" Gold C6:30u" Gold S0:Gold Flash/Tin S1:Tin	Round Pin (圆针)
---	------------------------	---------------------------------	--	-------------------

GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
DIM	TOL	审核				
X.X	± 0.30	批准				
X.XX	± 0.20	检查				
1	初版发行	日期	产品名称	2.0 双排 直排针 塑高3.0	版本	A
序号	变更内容	日期	TITLE	(上针0.5 下针0.5)	REV.	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	产品料号	PZ200-2-N-Z-XX-C	单位	mm
			PART NO.		UNITS	
			材料		页次	1/1
			MATERIAL		SHEET	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)