



- 技术参数:
1. 做用温度:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
  6. 动 作 力:  $100\pm 50\text{g}$ ;
  7. 使用寿命: 100000次;
  8. 未注尺寸公差参照下面表格。

PCB线路板安装图(±0.1)

深圳市华灿天禄电子有限公司

名称 Denomination:		轻触开关 TACT SWITCH			
型号 Part no.:		TC-3601-5-100G			
阶段标记 Phase marker	单位 Unit:	mm	图幅 DIN	A4	
	重量 Weight		比例 Scale	页码 Sheet of	版次 REV
批准 Approve:					A/0

5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢		
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材 料	镀层/颜色	备注

未注公差 General tolerance	设计 Design:
X. $\pm 0.20$ X° $\pm 1^{\circ}$	校对 Check:
.X $\pm 0.15$ .X° $\pm 0.5^{\circ}$	审核 Auditing:
.XX $\pm 0.05$ .XX° $\pm 0.1^{\circ}$	批准 Approve:
.XXX $\pm$ .XXX° $\pm$	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)  
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#)  
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)  
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)  
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)  
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)  
[PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y97LT25BADBFP](#)