


PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 260±50g;
7. 使用寿命: 100000次;



电路图

5	嵌件	1	黄铜	Ag	
4	底座	1	LCP	白	
3	簧片	1	不锈钢	Ag	
2	盖板	1	黄铜	镀锡锡	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENERAL TOLERANCE		制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司		
			DIM TOL		DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			X.X ±0.30		审 核				
			X.XX ±0.20		CHECK				
			X.XXX ±0.10		批 准		产品名称		版本
1			初版发行		APPROVAL		TITLE		REV.
序号			变更内容		SCALE		产品料号		单 位
No.			MODIFY CONTENT		Angle ±3.0°		PART NO.		UNITS
			日期		投 影		TC-S3601-3.5-260G		页 次
			MODIFY DATE		Projection		材 料		SHEET
							MATERIAL		1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)