


2-6A



PCB LAYOUT

**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

XHB-2A-P	紫色
XHB-2A-B	黑色
XHB-2A-L	蓝色
XHB-2A-R	红色
XHB-2A-Y	黄色

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XHB-2A-P	2.50	7.50
XHB-2A-B	2.50	7.50
XHB-2A-L	2.50	7.50
XHB-2A-R	2.50	7.50
XHB-2A-Y	2.50	7.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市华灿天禄电子有限公司									
视图									
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图样标记	重 量	比 例	针座  XHB-NA	
设计	李攀进	日期	13.05.16	标准化	日期				
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	13.05.16			共 页	第 页		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)