修订	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
REV A0		NEW DWG		2016-03-12











PCB Layout



适用扁平电缆

性能：

额定电流：0.4A
额定电压：50V
耐电压：200V
接触电阻：≤ 20mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-20℃～+85℃
塑件（材质）：LCP，UL94V-0
锁扣（材质）：LCP，UL94V-0
插簧（材质）：磷青铜，镀锡/镀金
焊片（材质）：磷青铜，镀锡/镀金

孔位	A	B	C	D
4	1.50	2.60	6.35	7.65
5	2.00	3.10	6.85	8.15
6	2.50	3.60	7.35	8.65
7	3.00	4.10	7.85	9.15
8	3.50	4.60	8.35	9.65
9	4.00	5.10	8.85	10.15
10	4.50	5.60	9.35	10.65
11	5.00	6.10	9.85	11.15
12	5.50	6.60	10.35	11.65
13	6.00	7.10	10.85	12.15
14	6.50	7.60	11.35	12.65
15	7.00	8.10	11.85	13.15
16	7.50	8.60	12.35	13.65
17	8.00	9.10	12.85	14.15
18	8.50	9.60	13.35	14.65
19	9.00	10.10	13.85	15.15
20	9.50	10.60	14.35	15.65
21	10.00	11.10	14.85	16.15
22	10.50	11.60	15.35	16.65
23	11.00	12.10	15.85	17.15
24	11.50	12.60	16.35	17.65
25	12.00	13.10	16.85	18.15
26	12.50	13.60	17.35	18.65
27	13.00	14.10	17.85	19.15
28	13.50	14.60	18.35	19.65
29	14.00	15.10	18.85	20.15
30	14.50	15.60	19.35	20.65
31	15.00	16.10	19.85	21.15
32	15.50	16.60	20.35	21.65
33	16.00	17.10	20.85	22.15
34	16.50	17.60	21.35	22.65
35	17.00	18.10	21.85	23.15
36	17.50	18.60	22.35	23.65
37	18.00	19.10	22.85	24.15
38	18.50	19.60	23.35	24.65
39	19.00	20.10	23.85	25.15
40	19.50	20.60	24.35	25.65
41	20.00	21.10	24.85	26.15
42	20.50	21.60	25.35	26.65
43	21.00	22.10	25.85	27.15
44	21.50	22.60	26.35	27.65
45	22.00	23.10	26.85	28.15
46	22.50	23.60	27.35	28.65
47	23.00	24.10	27.85	29.15
48	23.50	24.60	28.35	29.65
49	24.00	25.10	28.85	30.15
50	24.50	25.60	29.35	30.65
51	25.00	26.10	29.85	31.15
52	25.50	26.60	30.35	31.65
53	26.00	27.10	30.85	32.15
54	26.50	27.60	31.35	32.65
55	27.00	28.10	31.85	33.15
56	27.50	28.60	32.35	33.65
57	28.00	29.10	32.85	34.15
58	28.50	29.60	33.35	34.65
59	29.00	30.10	33.85	35.15
60	29.50	30.60	34.35	35.65

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-23304126　传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: 产品名称：	0.5mm FPC (A 型)下接		
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准：		PART NO: 产品编号：	0.5K-AX-nPWB		
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对：	王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图：	黄艳兰		1:1	mm	A001

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for FFC & FPC Connectors ***category:***

Click to view products by HDGC ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

00-6200-227-022-800 006205250500825+ 006205280500825+ FPH-1602G FPH-2022G 52610-1275 501864-3091-TR225 086222026001800 52610-0675 62674-201121DLF 62684-36210E9ALF 52746-1671-TR250 10051922-2810EHLF 686322124422 XF3M-2915-1B-R100 AYF353125A AYF530665TA AYF534065TA AYF351525 086212040340800+ AYF530365TA 67000-004LF 006207341915000+ 207356-1 67000-003LF HFW14R-2STE9LF SFW12R-5STE9LF SFW18R-1STAE9LF SFW4R-5STE9LF 52807-0430 046283021002868+ 502250-8027 104267-9617 66987-011LF HFW8S-2STAE1HLF 67000-008LF HFW22R-2STE1H1LF 0781271110 5019511030 200528-0260 5039084120 503908-5120 SFW20R-1STGE5LF FH12-18S-0.5SH 686116183522 FH64MA-11S-0.25SHW 686114183522 502078-5362 FH52K-68S-0.5SH FH26W-23S-0.3SHW(60)