





修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW RELEASE	黄艳兰	2015-08-10



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:Wafer PBT/PA46 White/Beige, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
2P	1.50	4.50
3P	3.00	6.00
4P	4.50	7.50
5P	6.00	9.00
6P	7.50	10.50
7P	9.00	12.00
8P	10.50	13.50
9P	12.00	15.00
10P	13.50	16.50
11P	15.00	18.00
12P	16.50	19.50
20P	28.50	31.50



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL : 0755-27111225 FAX : 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称: ZH1.5直针			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准:		PART NO: 产品编号: HDGC1501WV-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2015-08-10	1:1	mm	A126	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HDGC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#)
[622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-015LF](#)
[66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#)
[80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)