



HelaGuard Accessories


- ALS Plated Steel Locknuts

The ALS hexagonal locknut is used to secure fitting.



HelaGuard ALS Plated Steel Locknuts.

MATERIAL	Galvanised Steel (GS)
Operating Temperature	-100 °C to +300 °C



HelaGuard locknut

TYPE	Thread Size	A/F Nut (A/F3)	Across Corners (A/C)	Thickness (T)	Pack Cont.	Colour	Article-No.
ALS-M16	M16	24	27	3	10 pcs.	Metal (ML)	166-50119
ALS-M20	M20	25	28	3	10 pcs.	Metal (ML)	166-50120
ALS-M25	M25	33	38	3	10 pcs.	Metal (ML)	166-50121
ALS-M32	M32	41	47	3	2 pcs.	Metal (ML)	166-50122
ALS-M40	M40	50	58	4	1 pcs.	Metal (ML)	166-50123
ALS-M50	M50	63	72	4	1 pcs.	Metal (ML)	166-50124
ALS-M63	M63	80	92	5	1 pcs.	Metal (ML)	166-50125

All dimensions in mm. Subject to technical changes.
Minimum Order Quantity (MOQ) may differ from package content.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HellermannTyton](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[012923D](#) [044945G](#) [101-1JW8](#) [101-4GW8](#) [101-4JW8](#) [102-4B7W24](#) [102-4JW8](#) [1030-4-G](#) [103-4JW8](#) [1037-4-G](#) [105-4G](#) [106-4B7W8](#) [109-00018](#) [109-00022](#) [109-00039](#) [109-00041](#) [109-00047](#) [109-00068](#) [109-00076](#) [109-00105](#) [109-2JWM250](#) [110-03400](#) [110-03524](#) [110-05005](#) [110-09980](#) [1103-4B7W8](#) [1103-4JW8](#) [1104-4B7W8](#) [1106-1J](#) [110-70083](#) [110-70084](#) [110-70106](#) [110-70130](#) [1107-4GW24](#) [110-80002](#) [110-80017](#) [110-80037](#) [1108-1GW8](#) [110-95273](#) [111-00289](#) [111-00338](#) [111-00341](#) [111-00525](#) [111-00659](#) [111-00698](#) [111-00732](#) [111-00829](#) [111-00830](#) [111-00831](#) [111-00937](#)