

Datenblatt für SLS 10 B
Artikelnummer: 931824100


| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 931 824-100 |
| Beschreibung: | Berührungsgeschützter Stecker mit konfektionierbaren Lötanschluss für Leitungen bis zu 2,5mm ² . Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4mm. |
| Typ: | SLS 10 B schwarz/black |
| System: | 4mm SchiebehülSENSsystem |
| Bestellnummer: | 931 824-100 |
| Farbe: | ● |
| weitere Farbvarianten: | ●●●●● ○ |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 4mm mit Lamellenfeder |
| Kontaktart: | gefederter Stift |
| Anschlussart: | löten |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 30 A |
| Durchgangswiderstand: | 5mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Kupfer-Beryllium |
| Kontaktflächenmaterial: | Nickel |
| Gehäusematerial: | POM |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +80 °C |
| Zeichnung | |
| | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [Hirschmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [174-R825B-EX](#)
[NYS508-BU](#) [NYS508-O](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543020](#) [R644543021](#) [R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#)
[R921934000](#) [R929991000](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#) [R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#)
[108-1000-106](#) [108-2301-621](#) [111-0707-001](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#) [NYS508-V](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#)
[NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#) [BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#) [R941049000](#) [R941340000](#) [R948141029](#)