



注意事项:

一. 电气特性:

1. 工作电压AC 170V
2. 耐电压500V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
4. 绝缘阻抗:50 OHM
5. 驻波比:0-6GHZ 1.3:1 MAX

二. 工作温度:-55° C~+155° C



	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
	电话: 0769-83328111			
未标注公差: .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1 未标注角度公差:±1°	C/U NO.客户编号	D044	Part Name.品名/规格	圆形SMA JACK FOR 夹板式PCB-L11.4
	Material.材質		C/U Part No.客户料號	
	Finish.處理		Part No. 料號	HJ-SMA303
	Scale.比例	4:1	Draw .繪圖	Check.校對
	REV.版本/次	A/0	gyl	
	Unite.單位:	mm	17.5.25	

BOM明細表

零件 序號	部件品名/ 規格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本体	黃銅	鍍銀		1	
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1	
3	SMA母針	黃銅	鍍金		1	

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HJ Tech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)  
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)  
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)  
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)  
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)