



说明:

- 一. 电气特性:
  1. 工作电压AC 250V
  2. 耐电压100V 50HZ RMS
  3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
  4. 绝缘阻抗:50 OHM
  5. 频率范围:0-3GHZ
- 二. 工作温度:-65° C~+165° C

BOM明細表

零件号	部件品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本体	黃銅	鍍金		1	
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1	
3	PIN針/	黃銅	鍍金		1	

版號	日期	變更單號	變更者	Description	內容
Rev.	Date.	ECN No.			

<p>Tolerance 未標注公差:</p> <p>.X ±0.3</p> <p>.XX ±0.2</p> <p>.XXX ±0.1</p> <p>未標注角度公差:±1°</p>	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
	电话: 0769-83328111			
	C/U NO. 客戶編號	D017	Part Name. 品名/規格	SMA母头母针
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
	Finish. 處理		Part No. 本厂料号	HJ-SMA338
Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對	App. 核准
REV. 版本/次	A/0	GYL		
Unite. 單位:	mm	17.8.14		

Autodesk

Autodesk

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HJ Tech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)  
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)  
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)  
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)  
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)