



注意事项:

- 一. 电气特性:
  1. 工作电压335V MAX (有效值)
  2. 耐电压1000V (海平面最小值)
  3. 绝缘电阻:  $\geq 5000M\Omega$
  4. 绝缘阻抗: 50 OHM
  5. 频率范围: 0-6GHZ
- 二. 工作温度:  $-55^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$

BOM明細表

部件序号	部件品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量
1	四角本體	黃銅	鍍金3U"		1
2	SMA公針	黃銅	鍍金2"		1
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1
4	螺母	黃銅	鍍金3U"		1
5	单面齿垫片	黃銅	鍍金3U"		1

Rev.	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
A/1	220301		客戶	垫片变更为单面齿垫片
		ECN No.		

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 电话: 0769-83328111					
Tolerance 未标注公差: .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1 未标注角度公差: ±1°	C/U NO. 客戶編號	D000	Part Name. 品名/规格	SMA母头公针 FOR PCB/SQ6.35*16.6	
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號		
	Finish. 處理		DXRD Part No. 料號	HJ-SMA733	
	Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對	App. 核准
	REV. 版本/次	A/1	GYL		
Unit. 單位:	mm	20.9.26			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HJ Tech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)  
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)  
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)  
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)  
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)