



射频同轴连接器
 ■ 主要技术特性 MAJOR TECHNICAL CHARACTERISTICS
 温度范围 Temperature Range -55~+155°C
 (PE Cable -40~+85°C)
 特性阻抗 Impedance 50 Ω
 频率范围 Frequency Range DC~6GHz
 工作电压 Working Voltage 335V r.m.s
 at sea level
 耐压 Withstanding Voltage 1000V
 r.m.s at sea level
 接触电阻 Contact Resistance
 内导体之间 Center ≤3mΩ
 外导体之间 Outer ≤2.5mΩ
 Contact
 绝缘电阻 Insulation Resistance ≥5000MΩ
 内导体保持力 Center conductor retention force ≥0.28N
 插入损耗 Insertion Loss 0.15dB/6GHz
 电压驻波比 Voltage Standing Wave Ratio
 直式 Straight ≤1.10/3GHz
 弯式 Right ≤1.17/3GHz
 angle
 耐用性 Durability(mating) ≥500次(cycles)
 ■ 材料涂覆 MATERIAL & PLATING
 壳体 body 黄铜 brass
 弹性接触件 resilient contact 镀镍 nickel plated
 内导体 inner conductor 镀硬金 gold plated
 or Tin bronze 镀硬金 gold plated
 绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 PTEE
 压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy
 镀镍或镀金 nickel or gold plated
 0型密封件 o-ring sealing 硅橡胶 6146 silicone rubber
 ■ 适用技术标准 APPLICABLE STANDARD
 CECC 22120
 IEC-60196-15

3	中心公针	C3602, 镀金	1
2	绝缘体	PTFE, 白色	1
1	螺纹本体	C3604, 镀金	1
序號	名 称	材 料	数量

HOAUC 深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: SMA 180° DIP 正脚带针 L13.5
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HWCW19-SMAW6509-1350B
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HVC-1905291626
			SHEET NO. 1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [HOAUC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#)
[7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)
[040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-](#)
[026](#) [PL40-36](#) [PL71-9](#) [PL74C-221](#) [9408-1113-000](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R113240000](#) [R113240097](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#)
[R124076320](#)