



序号 Serial number	参数 Parameter	数值 Value
1	温度范围 Temperature Range	-65°C~+165°C
2	工作电压 V Working voltage	335V (rms)
3	频率范围 Frequency range	0~12.4GHz(软性电缆)
4	频率范围 Frequency range	0~18GHz(半刚性电缆)
5	电压驻波比 直式 VSWR Straight	≤1.30
6	电压驻波比 弯式 VSWR Angle	≤1.50
7	耐压 V Withstand voltage	1000V(rms)
8	机械耐久度 Durability	500次 Cycles
9	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
10	接触电阻 Contact Resistance	内导体间≤3mΩ
11	接触电阻 Contact Resistance	外导体间≤2mΩ

 深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: SMA 180° DIP 正脚带孔 L22.5
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW20-SAMW1765-2250B
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2012041817
			SHEET NO. 1 OF 1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HOAUC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)  
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)  
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)  
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)  
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)