



备注:

- 1.0. 额定电压: 100伏
- 2.0. 额定电流: 0.5安培最大
- 3.0. 操作温度范围: -25° C ~ +90° C
- 4.0. 电气性能:
- 4.1 接触阻抗: 100毫欧 最大
- 4.2 缘阻抗: 1000毫欧 最小
- 4.3 耐电压: 100伏1分钟
- 5.0 二作寿命: 500 次

③	M2 端子	铜	1 PCS
②	MS 端子	铜	1 PCS
①	塑胶	LCP	1 PCS
项目	组成材料	材质	数量



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MS+M2 卡座
	CHECKED BY : 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. : HYCW65-21N121-420B
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY : 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO. : HYC-2107011709
			SHEET NO. : 1 OF 1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Memory Card Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HOAUC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M21-033321-005](#) [6407-249V-25273P](#) [6407-249V-25343P](#) [69.920.0553.0](#) [809180410000000](#) [DM3AT-SF-PEJM5\(41\)](#) [HMCAP001](#) [252-0144-000](#) [2041353-2](#) [308-DS1P0811-192](#) [33CFAE-DN](#) [HM2P09PDR360N9LF](#) [502431-1011](#) [10-629549-258N](#) [11327-001](#) [11327-002](#) [617230001](#) [95622-003LF](#) [N7E50-U516RB-50-SIN0005](#) [95079-00CALF](#) [84648-056HLF](#) [93-570123-08P](#) [125A-78C00](#) [MI20A-50PD-SF-EJL\(71\)](#) [KP10S-SF-PEJ\(812\)](#) [504536-0691](#) [CCM03-3109 B LFT](#) [MI21-50PD-SF\(91\)](#) [2309923-1](#) [61126-050CAHLF](#) [IC1GA-68PD-1.27DS-EJ\(72\)](#) [GTFF08432B1HR](#) [G85DT17001P1EU](#) [G85C11101152HHR](#) [G85D1160022HHR](#) [KP15TL-SF\(800\)](#) [KP10BH-8S-SF\(800\)](#) [SCE2MSDB76A121SN](#) [SCE2MSDZN76A121SN](#) [C00710B0250001](#) [CCM01-2664 LFT T25](#) [47309-2651](#) [47481-0001](#) [055036006202862+](#) [67799-0004](#) [91228-3006](#) [104168-1616](#) [104C-TAA1](#) [112I-TA01](#) [112K-TAA0-RA1](#)