



备注:

- 1.0 额定电压: 100伏
- 2.0 额定电流: 0.5安培最大
- 3.0 操作温度范围:
-25°C ~ +90°C
- 4.0 电气性能:
 - 4.1 接触阻抗: 100毫欧 最大
 - 4.2 绝缘阻抗: 1000毫欧 最小
 - 4.3 耐电压: 500伏1分钟
- 5.0 二作寿命: 500 次



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: TF+SD 卡座
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW66-21N118-358B
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2107011712
			SHEET NO. 1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Memory Card Connectors](#) category:

Click to view products by [HOAUC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M21-033321-005](#) [6407-249V-25273P](#) [6407-249V-25343P](#) [6426-201-21343](#) [69.920.0553.0](#) [MCR60A-98D-2.54DSA\(70\)](#) [809180410000000](#)
[DM3AT-SF-PEJM5\(41\)](#) [IC11S-BUR-PNEJL\(71\)](#) [252-0144-000](#) [2041353-2](#) [308-DS1P0811-192](#) [HM2P09PDR360N9LF](#) [10014744-011TLF](#)
[11327-001](#) [11327-002](#) [617230001](#) [NX1-32T-KT3K\(05\)](#) [N7E50-U516RB-50-SIN0005](#) [68-580163-21S](#) [125A-78C00](#) [CCM03-3109 B LFT](#)
[2309923-1](#) [61126-050CAHLF](#) [IC1GA-68PD-1.27DS-EJ\(72\)](#) [GTFP08432B1HR](#) [SCE2MSDZN76A121SN](#) [10014744-011ALF](#) [10014744-](#)
[011LF](#) [10057542-1211FLF](#) [10067972-000LF](#) [10067972-050LF](#) [10122302-20110LF](#) [G85D1162022HHR](#) [MUP-C7809-1](#) [NANO SIM 7P](#)
[H1.37](#) [MICRO SIM 7P H1.35](#) [TF-CARD H1.8 SY](#) [MICRO SIM 6P H1.35](#) [TF-CARD H1.8](#) [TF-115Y-BCP9](#) [TF-115YY-ACP9](#) [SMN-309-](#)
[ARP6](#) [TF-115Y-ACP9](#) [TF-108-ARP10](#) [SMN-303S-ACP7](#) [SNO-14100](#) [SD-112S](#) [MUP-C7804-1](#) [KH-TF-07DT](#)