

OPA-Q

(Home : Products : Sw itches : MICRO SWITCH™ Limit Sw itches : MICRO SWITCH™ Global Limit Sw itches : OP)

Image Not Available

Enclosed Switch Series OP: Overtravel Top Plunger, 1NO 1NC Snap Action SPDT, High capacity

Actual product appearance may vary.

Product Specifications

Availability	Global
Operating Force (OF)	8,90 N [2.0 lb] max.
Release Force	2,22 N [0.50 lb] min.
Pretravel (PT)	1,27 mm [0.05 in] max.
Overtravel (OT)	3,18 mm [0.125 in] min.
Differential Travel (DT)	0,23 mm [0.009 in] max.
Product Type	Enclosed Sw itches
Actuator	Top Plunger
Lever Type	None
Circuitry	1NC 1NO Snap Action, SPDT
Ampere Rating	20 A
Supply Voltage	125 Vac, 250 Vac, 480 Vac
Housing Material	Aluminum Die-Cast
Termination Type	0.5 in - 14NPT Conduit
Series Name	OP
Sealing	NEMA 1, 3, 4, 13
UL File #	E12252
Comment	High capacity.
Agency Approvals and Standards	UL, CSA
UNSPSC Code	39122213
UNSPSC Commodity	39122213 Limit Sw itches

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Limit Switches](#) category:

Click to view products by [Honeywell](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5ML1-E1](#) [5ML31](#) [LZG1](#) [LZL1-6C](#) [622EN114-R](#) [622EN18-6](#) [622EN224-6B](#) [622EN230](#) [622EN237-R](#) [622EN69-3](#) [622EN85-RB](#) [MA-10019](#)
[6PA109](#) [7LS51](#) [83547001](#) [83725002](#) [83830001](#) [83840701](#) [83841001](#) [83881140](#) [8AS42](#) [8LS10](#) [8LS125-4PG](#) [8LS152-4PGN20](#) [914CE16-](#)
[3A](#) [914CE3-3L1](#) [915PA10](#) [91MCE16-P2O](#) [924CE16-Y3](#) [924CE1-S6](#) [924CE1-T25A](#) [924CE1-T3](#) [924CE1-T9A](#) [924CE2-T9](#) [924CE31-Y20-](#)
[X5](#) [924CE31-Y3L1](#) [GL-10054](#) [GLAB26J2B](#) [GLDB03C-6](#) [GLDC05C](#) [GLZ324](#) [PS21R-NT11N7-YK0](#) [H3141CAKAA](#) [RDI-G-L5B](#) [DD-](#)
[10000](#) [DT-2R3-A7](#) [14CE16-3N28](#) [14CE18-N15](#) [151ML3-E1](#) [E3102BAAAA](#)