

OP-AR20

([Home](#) : [Products](#) : [Switches](#) : [MICRO SWITCH™ Limit Switches](#) : [MICRO SWITCH™ Global Limit Switches](#) : [OP](#))



Enclosed Switch Series OP: Side Rotary, No lever furnished, 1NO 1NC Snap Action SPDT, CW actuation

Actual product appearance may vary.

Product Specifications

Availability	Global
Operating Force (OF)	0,08 N to 0,23 N [12 in lb to 2 in lb] max.
Release Force	6.25 oz-in min.
Pretravel (PT)	8°
Overtravel (OT)	90°
Differential Travel (DT)	25°
Product Type	Enclosed Switches
Actuator	Side Rotary
Lever Type	-- No Lever --
Circuitry	1NC 1NO Snap Action, SPDT
Ampere Rating	15 A
Supply Voltage	125 Vac, 250 Vac, 480 Vac
Housing Material	Aluminum Die-Cast
Termination Type	0.5 in - 14NPT Conduit
Series Name	OP
Sealing	NEMA 1, 3, 4, 13
UL File #	E12252
Comment	CW actuation. No lever furnished.
Agency Approvals and Standards	UL, CSA
UNSPSC Code	39122213
UNSPSC Commodity	39122213 Limit Switches

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Limit Switches](#) category:

Click to view products by [Honeywell](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LZG1](#) [LZL1-6C](#) [622EN114-R](#) [622EN18-6](#) [622EN224-6B](#) [622EN230](#) [622EN237-R](#) [622EN69-3](#) [622EN85-RB](#) [MA-10019](#) [6PA109](#) [7LS51](#)
[83547001](#) [83725002](#) [83840001](#) [83840701](#) [83881130](#) [8AS42](#) [8LS125-4PG](#) [8LS152-4PGN20](#) [914CE3-3L1](#) [915PA10](#) [91MCE16-P2O](#)
[924CE1-T25A](#) [924CE1-T3](#) [924CE1-T9A](#) [924CE31-Y20-X5](#) [924CE31-Y3L1](#) [GL-10054](#) [GL-85714](#) [GLDB03C-6](#) [GLZ324](#) [PS21R-NT11N7-](#)
[YK0](#) [H3141CAKAA](#) [D4GS-N1T-3](#) [RDI-G-L5B](#) [14CE16-3N28](#) [E3102BAAAA](#) [BFL1-AW1-S](#) [1LS-J50](#) [1LS-J51](#) [201SN1A1](#) [21EN275-R2](#)
[21EN314-6](#) [21EN90-R1](#) [221CH54-RB](#) [221EN5-R](#) [8PA2](#) [914CE16-6AN14](#) [914CE2-9L1](#)