

**OPD-Q**

( Home : Products : Sw itches : MICRO SWITCH™ Limit Sw itches : MICRO SWITCH™ Global Limit Sw itches : OP )

**Enclosed Switch Series OP: Overtravel Top Plunger, DPDT**

Image Not Available

Actual product appearance may vary.

**Product Specifications**

Availability	Global
Operating Force (OF)	13,3 N [3 lb] max.
Pretravel (PT)	2,77 mm [0.109 in] max.
Overtravel (OT)	3,58 mm [0.141 in]
Differential Travel (DT)	1,52 mm [0.060 in] max.
Product Type	Enclosed Sw itches
Actuator	Top Plunger
Lever Type	None
Circuitry	DPDT
Ampere Rating	10 A
Supply Voltage	125 Vac, 250 Vac
Housing Material	Aluminum Die-Cast
Termination Type	0.5 in - 14NPT Conduit
Series Name	OP
Sealing	NEMA 1, 3, 4, 13
UL File #	E12252
Comment	Inline actuation.
Agency Approvals and Standards	UL, CSA
UNSPSC Code	39122213
UNSPSC Commodity	39122213 Limit Sw itches

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Limit Switches](#) category:*

*Click to view products by [Honeywell](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5ML1-E1](#) [5ML31](#) [LZG1](#) [LZL1-6C](#) [622EN114-R](#) [622EN18-6](#) [622EN224-6B](#) [622EN230](#) [622EN237-R](#) [622EN69-3](#) [622EN85-RB](#) [MA-10019](#)  
[6PA109](#) [7LS51](#) [83547001](#) [83725002](#) [83830001](#) [83840701](#) [83841001](#) [83881140](#) [8AS42](#) [8LS10](#) [8LS125-4PG](#) [8LS152-4PGN20](#) [914CE16-](#)  
[3A](#) [914CE3-3L1](#) [915PA10](#) [91MCE16-P2O](#) [924CE16-Y3](#) [924CE1-S6](#) [924CE1-T25A](#) [924CE1-T3](#) [924CE1-T9A](#) [924CE2-T9](#) [924CE31-Y20-](#)  
[X5](#) [924CE31-Y3L1](#) [GL-10054](#) [GLAB26J2B](#) [GLDB03C-6](#) [GLDC05C](#) [GLZ324](#) [H3141CAKAA](#) [RDI-G-L5B](#) [DD-10000](#) [DT-2R3-A7](#)  
[14CE16-3N28](#) [14CE18-N15](#) [151ML3-E1](#) [E3102BAAAA](#) [BFL1-AW1-S](#)