

特 性







- 介质耐压可达2000VAC，绝缘电阻1000MΩ
- 带继电器保持功能，使继电器可靠地装配在插座上
- 适用继电器型号：HF49FD
- 环保产品（符合RoHS）

性能参数

插座型号	额定电压	额定电流	环境温度	介质耐压min.
49F/49FA	250VAC	5A	-40 °C ~ 70°C	2000VAC

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

插座	外形尺寸	安装孔尺寸	可选配件
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>印制板式引出端、 印制板式安装 适用于HF49FD 1型</p> </div> </div>	 <p style="text-align: right;">(顶视图)</p>	 <p style="text-align: center;">(顶视图)</p>	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>印制板式引出端、 印制板式安装 适用于HF49FD 2型</p> </div> </div>	 <p style="text-align: right;">(顶视图)</p>	 <p style="text-align: center;">(顶视图)</p>	

选配插座时的注意事项:

1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚脚位选择合适的继电器插座，选型过程中如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持；
2. 相关配件须另外选配，请您在订货时，务必注明挑选的配件型号。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。

对宏发而言，不可能评定相关产品在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Relay Sockets & Fixings](#) category:

Click to view products by [Hongfa](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M41G](#) [7-1616360-5](#) [8000-DG2-5](#) [GDA12HA](#) [GDA12HD](#) [GDA12SA](#) [GDA12SD](#) [GDA16HD](#) [GDA22HA](#) [GDA95A](#) [GDA95D](#) [GFX20](#)
[GUA1](#) [GUA2-11](#) [GUA2-20](#) [GUA4-04](#) [GUA4-31](#) [GUM5R](#) [GUR-120](#) [GUR-24](#) [GUR-240](#) [GUR-277](#) [GURX-277](#) [GUW12](#) [GUW95](#)
[GUZ32S](#) [GUZ63L](#) [GUZ95L](#) [AS-11](#) [AX-4MS-40](#) [1611434-8](#) [2-1608090-3](#) [PB-16](#) [SM2S-61](#) [SQ9Z-C](#) [SYSWINSMP](#) [AR-12MW](#)
[GDA16HA](#) [GDA16SA](#) [GDA16SD](#) [GDA22HD](#) [GDA22SA](#) [GDA22SD](#) [GDA32HA](#) [GDA32HD](#) [GDA32SA](#) [GDA32SD](#) [GDA63A](#) [GDA63D](#)
[GFX02](#)