


CULUS
认证号: E134517

DVE
认证号: 40025218

△
认证号: R50148356

CQC
认证号: CQC13002098175
CQC16002140467



特性

- 15A 125VAC, 10A 250VAC触点切换能力
- 具有一组常开、一组转换触点形式
- 超小型、标准印制板引出脚
- 塑封型和防焊剂型可供选择
- UL绝缘等级: F级

RoHS compliant

触点参数

触点形式	1H	1Z	
		NO	NC
接触电阻 ⁽¹⁾	≤100mΩ (1A 6VDC)		
触点材料	AgSnO ₂ , AgCdO		
触点负载(阻性)	10A 277VAC 10A 28VDC	10A 277VAC ⁽²⁾ 10A 28VDC ⁽²⁾	5A 250VAC
最大切换电流	15A	10A	5A
最大切换电压	277VAC /28VDC		250VAC
最大切换功率	2770VA /280W		1250VA
机械耐久性	1 × 10 ⁷ 次		
电耐久性 ⁽³⁾	1H: 1 × 10 ⁵ 次 (10A 250VAC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)		
	1Z: 5 × 10 ⁴ 次 (NO:5A/NC: 5A 250VAC, 阻性负载, 室温, 5s通5s断)		

备注: (1) 上述值为初始值;
(2) NC端不加负载情况下适用;
(3) 对于塑封型产品试验时, 应打开外壳上的透气孔。

性能参数

绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 1500VAC 1min
	断开触点间 750VAC 1min
动作时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤5ms
冲击	稳定性 98m/s ²
	强度 980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度	5% ~ 85% RH
工作环境温度	-40°C ~ 105°C
引出端方式	印制板式
重量	约10g
封装方式	塑封型、防焊剂型

备注: (1) 上述值均为初始值。
(2) 如使用环境温度高于85°C, 请与宏发联系。

线圈参数

额定线圈功率	标准型: 约360mW (48VDC: 约510mW) 高功耗型: 约 450mW
--------	--

线圈规格表 23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC ⁽¹⁾	释放电压 VDC ⁽¹⁾	最大电压 VDC ⁽³⁾	线圈电阻 Ω	线圈功耗 mW
5	≤3.80	≥0.5	6.5	70 x (1±10%)	约360
6	≤4.50	≥0.6	7.8	100 x (1±10%)	
9	≤6.80	≥0.9	11.7	225 x (1±10%)	
12	≤9.00	≥1.2	15.6	400 x (1±10%)	
18	≤13.5	≥1.8	23.4	900 x (1±10%)	
24	≤18.0	≥2.4	31.2	1600 x (1±10%)	
48 ⁽²⁾	≤36.0	≥4.8	62.4	6400 x (1±10%)	约450 ⁽⁴⁾
48	≤36.0	≥4.8	62.4	4500 x (1±10%)	
5	≤3.8	≥0.5	6.5	55 x (1±10%)	
6	≤4.5	≥0.6	7.8	80 x (1±10%)	
9	≤6.8	≥0.9	11.7	180 x (1±10%)	
12	≤9.0	≥1.2	15.6	320 x (1±10%)	
18	≤13.5	≥1.8	23.4	720 x (1±10%)	
24	≤18.0	≥2.4	31.2	1280 x (1±10%)	
48	≤36.0	≥4.8	62.4	5120 x (1±10%)	

备注: (1) 上述值为初始值;
(2) 如需360mW的48VDC线圈电压规格, 请在订货标记中加(068)特性号;
(3) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值;
(4) 如需450mW规格, 请在订货标记中加(899)特性号。

安全认证

UL/CUL	1H	10A 277VAC 10A 28VDC 15A 125VAC 6A 250VAC 1/2HP 125VAC (AgSnO ₂)
	1Z	NO:10A 277VAC NO:10A 28VDC NO:10A 120VAC NO:6A 250VAC NC:10A 120VAC
VDE (仅AgSnO ₂)	1H	10A 250VAC 12A 125VAC
	1Z	NO/NC:5A/5A 250VAC NO: 10A 250VAC NO: 12A 125VAC

备注: (1) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系;

(2) 对于塑封型产品试验时, 应打开外壳上的透气孔。

订货标记示例

HF3FF / 012 -1H S T F (XXX)	
继电器型号	
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48VDC
触点形式	1H: 一组常开 1Z: 一组转换
封装方式 ⁽¹⁾⁽²⁾	S: 塑封型 无: 防焊剂型
触点材料	T: AgSnO ₂ 无: AgCdO
绝缘等级	F: F级
特性号 ⁽⁴⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型

备注: (1) 在洁净环境(不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时, 推荐使用防焊型产品;

在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时, 建议选用塑封型产品, 并请在实际使用中进行确认;

(2) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;

(3) 特性号代表客户特殊要求产品, 如: 899表示功耗450mW。客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。





(4) 该产品有两种包装方式供选择: 纸盒包装、型管包装。其中, 型管包装的标准尺寸为328mm, 如需特殊定制, 请与我司联系;

外形图





接线图
(底视图)

安装孔尺寸
(底视图)

一组常开



一组转换






- 备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 引出端长度尺寸不包含锡尖尺寸, 沾锡后锡尖长度不超过 1mm 。
(3) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

性能曲线图

最大切换功率

电耐久性曲线

线圈温升



测试条件:
NO: 阻性负载, 277VAC/28VDC, 防焊剂型, 室温, 1s通9s断。
CO: 阻性负载, 250VAC, 防焊剂型, 室温, 5s通5s断。
备注:(1)对于塑封型产品试验时, 应打开外壳上的透气孔。

测试条件: 85°C 10A
安装距离: 10mm

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [Hongfa](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PCN-105D3MH,000](#) [59641F200](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5X827E](#) [5X837F](#) [5X840F](#) [5X842F](#) [5X848E](#) [LY2N-AC120](#) [LY2S-AC220/240](#) [LY2-US-AC120](#) [LY2-US-DC24](#) [LY3-US-AC120](#) [LY4F-UA-DC12](#) [LY4F-UA-DC24](#) [LY4F-US-AC120](#) [LY4F-US-AC240](#) [LY4F-US-DC24](#) [LY4F-VD-AC110](#) [LYQ20DC12](#) [M115C60](#) [M115N010](#) [M115N0150](#) [603-12D](#) [60HE1-5DC](#) [60HE2S-12DC](#) [61211T0B4](#) [61212T400](#) [61222Q400](#) [61243B600](#) [61243C500](#) [61243Q400](#) [61311BOA2](#) [61311BOA6](#) [61311BOA8](#) [61311C0A2](#) [61311COA1](#) [61311COA6](#) [61311F0A2](#) [61311QOA1](#) [61311QOA4](#) [61311T0D6](#) [61311TOA6](#) [61311TOA7](#) [61311TOB3](#) [61311TOB4](#) [61311U0A6](#) [61312Q600](#) [61312T400](#) [61312T600](#)