



技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 15N$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。
5. 包装说明
  - ① 散装: 无盖片
  - ② 管装: 无盖片
  - ③ 编带: 有盖片

C	7.35	8.6	9.85	11.1	12.35	13.6	14.85	16.1	17.35	18.6	19.85	21.1	22.35	23.6
B	4.33	5.58	6.83	8.08	9.33	10.58	11.83	13.08	14.33	15.58	16.83	18.08	19.33	20.58
A	1.25	2.5	3.75	5.0	6.25	7.5	8.75	10.0	11.25	12.5	13.75	15	16.25	17.5
尺寸 孔位	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

				总装图				产品名称	立贴针座
								规格型号	1.25-AB
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	重量	比例
设计	王鹏程	标准化							5:1
校对		审定							
审核	郑建银	批准	沈才义						
工艺		日期	2018.06.27		共 1 页		第 1 页		
								浙江红星电业有限公司	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)