



- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
 2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
 3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 18N$ 。
 4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。
 5. 包装说明
 - ① 散装：无盖片
 - ② 管装：无盖片
 - ③ 编带：有盖片

尺寸	B	7.95	9.95	11.95	13.95	15.95	17.95	19.95	21.95	23.95	25.95	27.95	29.95
孔位	A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

总装图		图样标记	视图	重量	比例	产品名称	立贴针座
设计	王鹏程	审核	沈才义	5:1	规格型号	PH-AB	
校对	郑建银	批准	沈才义		红星代号	HX20007-AB	
工艺		日期	2018.06.27	共 1 页 第 1 页	浙江红星电业有限公司		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)