



**技术要求**

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ/T10628-1995中10级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 > 15N。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。



件(通)用件登记  
 插图  
 插板  
 旧底图总号  
 底图总号  
 签字  
 日期

B	5.98	7.98	9.98	11.98	13.98	15.98	17.98	19.98	21.98	23.98	25.98	27.98	29.98	31.98
A	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

设计	审核	更改	文件号	签字	日期
投审	对接	标准	标准化	日期	沈才义
工艺	日期	批准	2011.8.15		

带针插座				SMW200-NN	
SMW200-2~15A				针座: 尼龙66(白色)	
(HX20020-2~15A)				插针: 黄铜(φ0.5)	
图样	标记	视图	重量	比例	
				8:1	
共	1	页	第	1	页
浙江红星电业有限公司					

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)