


安装板尺寸



牌(建)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
登 字
日 期

B	7.4	9.9	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9	27.4	29.9	32.4
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

带 针 插 座		XH-2~12BH (HX25003-2~12BH)		材 料		针座: 尼龙 PA66	
图 样 标 记	视 图	重 量	比 例	图 样 标 记	视 图	重 量	比 例
共 1 页	第 1 页	1:1		共 1 页	第 1 页	1:1	
审 计 处 数 更 改 文 件 号 标 准 化 登 字 日 期				审 计 处 数 更 改 文 件 号 标 准 化 登 字 日 期			
审 核 对 越 建 丽 批 准 沈 才 义				审 核 对 越 建 丽 批 准 沈 才 义			
工 艺 日 期 2016.6.10				工 艺 日 期 2016.6.10			
浙江红星电业有限公司							

- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
 2. 适用基板厚度1.2~2.0mm。
 3. 铜针在基板中的固定力大于12N。
 4. 针座2~5A打在两边第一针, 针座6~12A打在两边第2针;
 5. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)