


安装板尺寸



牌(建)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| B | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.9 | 17.4 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 27.4 | 29.9 | 32.4 |
| A | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 |
| 孔数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-----|----------------------|-------|-------------|-----|
| 带 针 插 座 | | XH-2~12BH (HX25003-2~12BH) | | 材 料 | | 针座: 尼龙 PA66 | |
| 图 样 标 记 | 视 图 | 重 量 | 比 例 | 图 样 标 记 | 视 图 | 重 量 | 比 例 |
| 共 1 页 | 第 1 页 | 1:1 | | 共 1 页 | 第 1 页 | 1:1 | |
| 审 计 处 数 更 改 文 件 号 签 字 日 期 | | | | 材 料 针 座: 尼龙 PA66 | | | |
| 设 计 赵 建 丽 | | | | 插 针: 黄 铜 (□ 0.63*17) | | | |
| 审 核 日 期 | | | | 浙 江 红 星 电 业 有 限 公 司 | | | |
| 工 艺 日 期 | | | | 2016.6.10 | | | |

- 技术要求
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
 2. 适用基板厚度1.2~2.0mm。
 3. 铜针在基板中的固定力大于12N。
 4. 针座2~5A打在两边第一针, 针座6~12A打在两边第2针;
 5. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)