



- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
 2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
 3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

附 (图) 用件登记
插 图
插 校
底图总号
底图总号
签 字
日 期

B	7.4	9.9	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9	27.4	29.9	32.4	34.9	37.4	39.9	42.4	44.9	47.4	49.9	52.4
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	赵建丽			
校对				
审核				
工艺				
批准				
日期	2011.8.3			
带 针 插 座 HA-2A~20A (HX25035-2A~20A)				
图样标记	视图	重量	比例	
			5:1	
共 1 页	第 1 页			
材 料 针座: 尼龙 (UL94V-0) 插针: 黄铜 (φ0.64*1.0)		HXY5.566.028 浙江红星电业有限公司		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)