


[中文版](#) [English](#) 搜索: 请输入关键词
[首頁](#)[關於皓宇](#)[產品中心](#)[新聞中心](#)[客戶中心](#)[人才招聘](#)

產品中心 PRODUCTS

Legion

USB3.0高速数据线系列

摇摆开关

ROCKTEK

XLR 插座

XLR音响组合插座

SPEAKON 连接器

6.35 耳机插座

2.5 & 3.5耳机插座

DC插座

轻触开关

电筒开关

拨动开关

金属按键开关

按键开关

USB 插座

DIN 插座

连接器

微动开关

AV 插座

LIN 电池座

2.5/3.5 耳机插座 (SMT)



當前位置: 首頁 - 產品中心 - 2.5/3.5 耳机插座 (SMT)

耳机插座PJ-322S



發布時間: 2015-12-24 浏覽: 39次



產品描述



Model No.	
Schematic	



2.5/3.5SMT耳机插座系列主要技术指标 Specification of 2.5/3.5 Phone Jacks(SMT):

使用温度范围 Temperature	-20-70°C	耐压 Withstand Voltage	AC250V(50Hz)/min
额定负荷 Rated Load	DC 30V 0.5A	动作力 Actuating Force	3~30N
接触电阻 Contact Resistance	$\leq 0.05\Omega$	寿命 Life	5000次
绝缘电阻 Insulation Resistance	$\geq 100M\Omega$		

上一個產品: [耳机插座PJ-321A](#)
 下一個產品: [耳机插座PJ-326](#)

[回頂部](#) | [打印](#) | [返回上一級](#)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [HOYA manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[30-1231](#) [30-528](#) [30-504](#) [30-519](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [2002-400](#) [TC142X](#) [769-103/021-000](#) [1932649-1](#) [CP30200GM3](#) [67881](#)
[HAFBF](#) [HBLBH](#) [HBLBI](#) [HAFBG](#) [HAFBH](#) [HAGBF](#) [HAGBG](#) [HAGBI](#) [HAGBJ](#) [HBLBJ](#) [AABIE](#) [AABIF](#) [AABIG](#) [AABIH](#) [AABII](#) [AABIJ](#)
[AABIK](#) [AABIL](#) [AACBE](#) [AACBF](#) [AACBG](#) [ABIBF](#) [ABIBG](#) [ABIBH](#) [42154](#) [AACBH](#) [AACBI](#) [AACBJ](#) [AACBK](#) [AACBL](#) [AAIBD](#) [AAIBF](#)
[AAIBH](#) [AAIBI](#) [AANBF](#) [AANBG](#) [AANBH](#) [AANBI](#)