



电路图

- 技术参数**
1. 额定电流: DCV 50mA.
 2. 耐电压: 交流250伏 (50-60赫兹) 持续1分钟.
 3. 接触电阻: 100毫欧max.
 4. 绝缘电阻: 100兆欧min 250V DC.
 5. 操作力: $450 \text{gf} \pm 100 \text{gf}$.
 6. 产品寿命: 100,000次.
 7. 导通行程: $1.20 \pm 0.25 \text{mm}$.
 8. 操作类型: 触动回复式.

②	Terminal	3	Phosphor bronze	Au Plating		
①	Housing	1	Nylon	Black		
ITEM	PART NAME	TERNNO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
APPROVALS		DATE				
DRAWN		J.X.Zhong	2013/11/11	ELECTRONICS CO.,LTD		
CHECKED		TITLE: LED Tact Switch				
APPROVALS		PART NO.		K6-6610D		

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	TOLERANCES ARE	ANGLE	UNIT:	SCALE:	PROJ:
	A		NEW				30~12.5	± 0.30	mm	1:1	①
							10~30	± 0.20			②
							5~10	± 0.15			③
							~5	± 0.10			④
								$\pm 2'$	DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [HRO parts](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)