




ROHS

多种规格，可参考选型表



Circuit Diagram



NOTE:

1. Rating1: DC12V 3A  
Rating2: 48V DC/125V AC/250V AC 0.1A
2. Operating force: 140gf MAX
3. Electric Life: 100,000
4. Mechanical Life: 500,000
5. Ingress protection: IP67

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑧	Handle	—	1	SUS	—	—
⑦	Shrapnel	—	1	Brass	Plating silver	—
⑥	Contact	—	1	Ag	—	—
⑤	Sealed Circle	—	1	Silicone Rubber	—	—
④	Terminal	—	2	Brass(0.50t)	Plating silver	—
③	Plunger	—	1	POM	Black	—
②	Case	—	1	PA	Black	—
①	Cover	—	1	PA	Black	—

APPROVALS		DATE		HRO 韩荣 ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWN	LIUCAN	2021.7.28		TITLE:	MICRO SWITCHS	
CHECKED				PART NO.	K9-2841R-6YBL-1B	
APPROVALS				UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
TOLERANCES ARE	30~以上	±0.30	ANGLE	DRAWING NO.	SHEET	1 OF 1
	10~30	±0.20				
	5~10	±0.15				
	~ 5	±0.10	±2'			

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
—	A	—	NEW	—	—	—

# K9-284□选型表

## K9-2841N-1SDA-1A

开关系列	名称
K9	防水微动开关

编码	线材长度L	编码	线材长度L
0	无线材省略	C	250mm
A	150mm	D	300mm
B	200mm	其它	...

编码	图示	产品规格
4		D型 13.3*5.3*6.8(帽型导芯)














流水号	电线规格	流水号	电线规格
0	无线材省略	5	0.14mm2*6C
1	UL1007 22AWG美标	6	UL1007 24AWG美标
2	AVSS0.3日标	7	特氟龙24AWG
3	AVSS0.5日标	8	VW-1 1015 20AWG
4	UL1007 20AWG美标	9	UL2468 24AWG VW-1 80℃

编码	额定负载
1	3A 12V DC
	0.1A 125/250V AC
	0.1A 48V DC
2	10(1.5)A 250V AC

编码	手柄类型	编码	手柄类型	编码	手柄类型
A	 01	G	 08	R	 25
B	 02	H	 09	L	 26
C	 03	S	 18	P	 27
D	 05	Q	 19	M	 28
E	 06	J	 22	N	无手柄
F	 07	K	 23		

编码	图示	定位类型
N		无定位柱
R		右侧双定位柱
L		左侧双定位柱
D		两侧双定位柱
Q		其它

编码	定位柱长度L
0	无定位柱
1	1.5MM
2	2.0MM
3	2.5MM
4	3.0MM
5	3.5MM
6	5.0MM
7	1.3MM

编码	端子类型	编码	端子类型
S		T	
H		E	
B		W	
P		X	
K		Y	
M			
L			
R			

编码	触点类型
D	常开/常闭 SPDT
B	常开 SPST-NO
C	常闭 SPST-NC

# D型 选型表

端子类型 定位柱类型		S型	H型	B型	P型	K型	M型	L型	R型	T型	其他/Other
											其他/Other
N											
R											
L											
D											
备注：定位柱长度"L"通常为1.5MM、2.0MM、2.5MM、3.0MM、3.5MM、5.0MM，也可根据客户需求定制长度											

端子类型 触点类型		W	X	Y
D 常开/常闭				
B 常开				
C 常闭				

## 手柄类型

手柄	插入式	 01	 02	 03	 05	 06
		 07	 08	 09	 22	 23
	外扣式	 26	 28	 27		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) category:*

*Click to view products by [HRO parts manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[5SM901-S12](#) [5SM9-S12N195](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM82](#) [6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70500216](#)  
[70599106](#) [71051](#) [714-0293](#) [MBH2731](#) [79211923](#) [79218589](#) [MIL30126AB6BBMD4A12XAU](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#)  
[831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [8SX26-H33](#) [914CE1-6G](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#) [11SM1-TN107](#) [11SM405](#)  
[11SM703-T](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#) [11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#)  
[A831700C7.0](#) [121EN188-R](#) [1245.0120](#) [125EN56-RB](#) [D433V3RD](#) [1267.0101](#) [1267.7101](#) [D4BFC1](#)