



P.C.B Layout (copper-sided View)



Rating:0.5A 30V DC
 Contact Resistance:100 mΩ Max.
 Operating temperature:-20℃~70℃
 Operating force:3-20N
 Operating Life:5,000cycles

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW		

② Terminal	5	Phosphor bronze	Au Plating
① Housing	1	Nylon	Black
ITEM	PART NAME	TER.NO.	QTY.
APPROVALS	DATE	TITLE: PHONE JACKES	
DRAWN	J.X.Zhang	2013/11/11	
ELECTRONICS CO.,LTD			
PART NO. P.J-381			
SCALE: 1:1			
DRAWING NO.			
SHEET 1 OF 1			

CHECKED	APPROVALS	TOLERANCES ARE	30 ^{+0.15} / _{-0.10}	±0.30	±0.20	ANGLE	±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ.	SHEET 1 OF 1
---------	-----------	----------------	--	-------	-------	-------	-----	----------	------------	-------	--------------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [HRO parts](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1775247-3](#) [2-1932649-5](#) [30-1231](#) [30-528](#) [2069485-1](#) [30-504](#) [30-519](#) [30-542](#) [47648-2000](#) [2002-400](#) [TC142X](#) [1453G1](#) [769-103/021-000](#)
[1932649-1](#) [233-368NFG6-17NH](#) [G45A19071083HR](#) [233-360NF00-17NH](#) [CP30200GM3B](#) [HYC02-DVI29-371](#) [P136-06NHDV4KBP](#)
[CP30116](#) [LTWDID-29PFFS-SL8001](#) [46765-1301](#) [1211-0010-201-001](#) [47271-1004](#) [32-1121-BU](#) [DS1117-BN0-TME-002](#) [MHDR2A11004BP](#)
[EHHDMI2PKG](#) [1903015-3](#) [DS1114-BN0](#) [WPUSBAF](#) [500254-1931](#) [HDMR-19-01-F-SM](#) [47151-1071](#) [1747981-1](#) [0480372000](#) [0482580001](#)
[D121073-19](#) [472710111](#) [HDMI-S-RA6-SMT-MF-15](#) [P142-000-UP](#) [P134-003](#) [P120-08N](#) [KDMIX-FS1V-WS-B](#) [P142-000-UD](#) [10029449-](#)
[101RLF](#) [P132-000](#) [P130-000](#) [P142-06N-MICRO](#)