

**圆尖型头** 907-T-B(圆)  
907-T-I(尖)

**B型 I型：(圆锥形)**

特点：B型烙铁头无方向性，整个烙铁头前端均可进行焊接。

应用范围：适合一般的焊接，无论大小之焊点，也可使用B型烙铁头。



圆尖型头；沾锡性能好，长寿命



原装产品都有激光水印，使用更放心



紫铜材质，其结构令传热效率更高



**烙铁头寿命**

温度	焊点数
350°	3.5万
420°	2.8万
450°	2万左右

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:*

*Click to view products by [Huanghai](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)  
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)  
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)  
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)  
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)